



SILOFRIT

(EN) Silofrit, the heated hatch for fryer batteries. French fries are salted in a pre-heated hatch and remain warm and crispy longer. Can be used as a short-time chips scuttle during rush hours. Drain plate and GN container are removable, thus easy to clean. Size like a fryer grants modular assembling. The hatch finds its place between fryers or next to a fryer.

(DE) Silofrit, die Geheiztes Becken zu Fritteusenbatterie. Die Pommes werden in der vorgeheizten Wanne gesalzen und bleiben länger warm und knusprig. Kann kurzzeitig als Warmhalteeinheit genutzt werden um auch in Stosszeiten warme Pommes frites zu servieren. Lochblech und GN – Schale herausnehmbar für eine optimale Reinigung. Masse gleich einer Fritteuse für eine individuelle Zusammenstellung - kann neben oder zwischen Standfritteusen aufgestellt werden.

(FR) Silofrit, le bac de salage chauffé pour ensemble de friteuses. Le bac de salage chauffé garantit des pommes frites chaudes et croustillantes plus longtemps. Utilisation à court terme possible comme bac d'attente chauffé pendant les heures de pointe. La plaque perforée ainsi que le bac GN sont amovibles et garantissent un nettoyage aisé. Combinaison facile grâce aux dimensions identiques à une friteuse. Se place entre ou à côté de friteuses.

(IT) Silofrit, il mantentore caldo per friggatrici. Le patate appena fritte vengono messe nel contenitore preriscaldato dove rimangono a lungo calde e fragranti. Può essere utilizzato anche per breve tempo. Il fondo forato di drenaggio e il contenitore GN possono essere asportati per una facile pulizia. Le dimensioni sono coordinate con le friggatrici per mantenere la modularità. Può essere posizionato tra due friggatrici o nelle vicinanze.

(ES) Silofrit, el dispositivo para mantener el calor en las freidoras. Las patatas fritas se introducen en el depósito precalentado donde permanecen por largo tiempo calientes y fragantes. Puede ser utilizado también para breve tiempo. El fondo perforado de drenaje y el depósito GN se pueden extraer para garantizar una fácil limpieza. Las dimensiones están coordinadas con las freidoras para garantizar la modularidad. Puede ser colocado entre dos freidoras o cerca de las mismas.



40 x 65 x 90
LxPxH

Art. N. Art. Nr. No. d'art. Art. N° Art. N°	Voltage Versorgungssp. Puissance Tensione Tensión	Power Leistung Puissance Potenza Potencia	Supply Zuleitung Raccordement Alimentazione Alimentación	1 Supply line / Fuse 1 El. Kabel / Absicherung 1 Câble d'aliment. / Fusible 1 Linea / Fusibile 1 Linea / Fusible
601210	AC 230V	0,65 kW	L+N+PE	10A



Net weight / Net Gewichte / Poids net
Peso netto / Peso neto

53



Electric supply / Elektroanschluss / Version électrique
Versione elettrica / Modelo eléctrico

LxPxH
41x75x115





Standard configuration - Standardausführung - Exécution standard - Configurazione standard - Configuración estándar



Degree of protection IPX5 - Perfectly splash-proof for intensive cleaning.
Schutzgrad IPX5 - Absolut spritzwasserdicht für eine intensive Reinigung.
Degré de protection IPX5 - Totalement étanche aux éclaboussures pour un nettoyage intensif.
Certificazione di protezione IPX5 - Protezione perfetta per lavaggi intensivi.
Certificación de protección IPX5 - Protección perfecta para lavados intensivos.

SILOFRIT



LxPxH

Package dim. / Abmessungen / Dim. emballage / Dim. imballaggio / Dim. embalajo



Gross weight / Brutto Gewichte / Poids brut / Peso lordo / Peso bruto