



CRYSTAL TIPS

 **220** Kg/24h

Fabbricatori di ghiaccio modulari / Modular Ice Makers:
M145 - M195 - M205 - M305 - M405
M145 F - M195 F - M205 F - M305 F - M405 F - M505 F



230V/1N/50Hz
Modular icemaker system



CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di sanificazione
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione peso cubetto esterna
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Produzione ghiaccio programmabile
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura.

OPZIONALE

-Ciclo sanificazione programmabile con Ozono Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow technology

- Connessione cloud IOT
- Regolazione livello ghiaccio deposito

FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Sanitization cycle
- Capacitive button
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- External cube weight adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Programmable ice production
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report.

OPTIONAL

-Sanitization cycle programmable with Ozone Rainbow technology Nanotechnological evaporator treatment

- IOT cloud connection
- Storage bin ice level adjustment

DATI TECNICI / SPECIFICATIONS

		 ^{+°C} ^{-°C}	 comp. W	 ABS. W	 Fuse	 Kwh/100Kg	 l / h	 kg	 kg
D205 A	220-240/50/1		2834	1100	16	13.8	12.0	70	85
D205 W	220-240/50/1		2834	1000	16	11.6	105	70	85

TIPO GHIACCIO / ICE TYPE

	PCS / CYCLE PZ/CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
 HALF-LARGE 10X29X24 mm	370	6 g
 DICE 22X22X24 mm	234	10 g
 LARGE 29X29X24 mm	140	17 g

PRODUZIONE GHIACCIO / ICE PRODUCTION

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad Aria
Air Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C °F	32° 90°	21° 70°	15° 60°	10° 50°
10°	172	200	214	220
50°	379	441	472	485
21°	163	186	200	205
70°	359	410	441	451
32°	131	150	155	160
90°	289	331	342	353
38°	116	129	133	136
100°	257	284	293	299

Raffreddamento ad Acqua
Water Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C °F	32° 90°	21° 70°	15° 60°	10° 50°
10°	165	190	205	210
50°	364	419	452	463
21°	153	178	192	197
70°	337	392	423	434
32°	145	170	177	182
90°	320	375	390	401
38°	140	165	170	175
100°	309	364	375	386

DEPOSITO / STORAGE BIN

B205-B255-B305(KM305)
B405(KFM404)-B505(KFM505)

DIMENSIONI / DIMENSIONS

 L x P x H (mm)
760 x 620 x 575

 690 x 830 x 740

VOLTAGE

 220-240/50/1
220/60/1

GAS

 R290
GWP=3
Ton CO2 equiv. Air= 0
Water=0



CRYSTAL TIPS

D 205

220 Kg/24h


Fabbricatori di ghiaccio modulari / Modular Ice Makers:
M145 - M195 - M205 - M305 - M405
M145 F - M195 F - M205 F - M305 F - M405 F - M505 F

230V/1N/50Hz
Modular icemaker system




DIMENSIONI / DIMENSIONS


Vista frontale
Front view



Vista laterale
Lateral view





Vista superiore
Top view



Raffreddato ad aria
Air cooled

Raffreddato ad acqua
Water cooled




- (A) Scarico acqua Ø 20mm
Water drain Ø 20mm
- (B) Ingr. acqua potabile 3/4 GAS Potable
water inlet 3/4 GAS
- (C) Ingresso alimentazione elettrica Electrical
cable supply

- (D) Ingresso acqua cond. 3/4 GAS Condenser
water inlet 3/4 GAS
- (E) Uscita acqua cond. 3/4 GAS Condenser
water outlet 3/4 GAS
- (G) Mandata gas linea split 1/2"
connessione rapida maschio
Discharge gas split line 1/2" male quick
connection

- (L) Aspirazione gas linea split 1/2" connessione
rapida maschio
Suction gas split line 1/2" male quick connection
- (R) Connessione alimentazione per ventilatore
condensatore remoto
Remote electrical connection for condenser
fans

TOUCH CONTROL



Capacitive Stand-by Reset button
(led with continuous colors variation from white to red)

Pulsante Capacitivo di ripristino dello stand-by (led a
variazione continua di colori dal bianco al rosso)

CONDIZIONI OPERATIVE - OPERATING REQUIREMENTS

	Min.	Max
Temp. Ambiente / Air Temperature	10°C	40°C
Temp. Acqua / Water Temperature	5°C	35°C
Press. Acqua / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conducibilità acqua / Water conductivity	20 °S	500 °S
Alimentazione / Electrical supply	-10%	+10%

Calore espulso / Rejected Heat	2342 W
Volume Aria / Air Volume	590 m3/h