



CRYSTAL TIPS

F 205

**210 Kg/24h**

Fabbricatori di ghiaccio flaker / Flaker Ice Makers:
 B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B205 - B305 - B505
 B95C F - B130C F - B160C F - B200C F - B125 F - B205 F - B305 F - B505 F

230V/1N/50Hz
 Flaker icemaker system



USB



BLUETOOTH



TOUCH CONTROL



OPTIONAL RAINBOW TECHNOLOGY



SAFE ICE



OPTIONAL OZONE



APP REMOTE CONTROL

CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione umidità ghiaccio
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico d. HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura
- Connessione cloud IOT
- Produzione ghiaccio programmabile
- Filtro aria estraibile e lavabile

OPZIONALE

- Ciclo sanificazione programmabile con Ozono

FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Touch control
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Ice humidity adjustment
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report
- Feet 100 mm kit
- IOT cloud connection
- Programmable ice production
- Removable and washable air filter

OPTIONAL

- Ozone sanitization cycle programmable

DATI TECNICI / SPECIFICATIONS

		cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	kg
F205 A	220-240/50/1		878	690	10	10.4	6.5	57	64
F205 W	220-240/50/1		878	600	10	6.4	58	57	64



DEPOSITO / STORAGE BIN

B105 - B155

DIMENSIONI / DIMENSIONS



L x P x H (mm)

570 x 545 x 535



650 x 600 x 690

VOLTAGE



220-240/50/1

GAS




R290

GWP=3

Ton CO2 equiv. Air = 0.0

Ton CO2 equiv. Water = 0.0

TIPO GHIACCIO / ICE TYPE



CENTUALE ACQUA RESIDUA

CONTAINS
RESIDUAL WATER**25 %**

PRODUZIONE GHIACCIO / PRODUCTION

kg/24h
lbs/24hRaffreddamento ad Aria
Air Cooled Unit

emp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C °F	32° 90°	21° 70°	15° 60°	10° 50°
10°	180	194	198	210
50°	397	428	436	463
21°	160	174	181	190
70°	353	383	399	419
32°	140	155	162	169
90°	309	342	357	372
38°	133	147	154	160
100°	293	324	339	353

Raffreddamento ad Acqua
Water Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C °F	32° 90°	21° 70°	15° 60°	10° 50°
10°	162	179	185	195
50°	357	395	408	430
21°	160	175	181	191
70°	353	386	399	421
32°	154	168	175	182
90°	340	370	386	401
38°	140	154	161	167
100°	309	340	355	368



CRYSTAL TIPS

F 205



210 Kg/24h

Fabbricatori di ghiaccio flaker / Flaker Ice Makers:


B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B205 - B305 - B505

B95C F - B130C F - B160C F - B200C F - B125 F - B205 F - B305 F - B505 F

230V/1N/50Hz
Flaker icemaker system




DIMENSIONI / DIMENSIONS



- B** Ingresso alimentazione elettrica
Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua Ø 20 mm
Water outlet connection
- D** Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm / Water outlet connection water condensation
- E** Attacco entrata acqua - 3/4" gas / Water inlet connection
- F** Entrata acqua condensatore ad acqua - 3/4" gas OPTIONAL
Water inlet connection water condensation
- H** Filtro aria
Air filter
- I** Foro caduta ghiaccio
Ice drop area

TOUCH CONTROL



Capacitive Stand-by Reset button
(led with continuous colors variation from white to red)

Pulsante Capacitivo di ripristino dello stand-by (led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

CONDIZIONI OPERATIVE - OPERATING REQUIREMENTS

	Min.	Max
Temp. Ambiente / Air Temperature	10°C	40°C
Temp. Acqua / Water Temperature	5°C	35°C
Press. Acqua / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conducibilità acqua / Water conductivity	>10 °S	
Alimentazione / Electrical supply	-10%	+10%

Calore espulso / Rejected Heat	2905 W
Volume Aria / Air Volume	300 m3/h